



* Bei Tafellängsüberlappungen sollten folgende Überlappungslängen berücksichtigt werden
- 30mm vorne und 35mm hinten. Die Summe der Überlappungen für die Tafel mit voller
hinterer Profilierung beträgt 65mm.



Modullänge	350 mm
Höhe der Profilierung	25 mm
Profilhöhe:	35 mm
Deckbreite:	1080 mm
Gesamtbreite:	~1179 mm
Gewicht / m ²	4,7 kg/m ²
Max. empf. Plattenlänge:	5315 mm
Mind. Plattenlänge:	765 mm
Minstdachneigung	9°
Zubehör:	Schrauben, Profillfüller, EPDM Abdichtung, Kantteile, Ausbesserungsfarbe, Firste, Dachfolien, Fenster

Schutzbeschichtungen	Dicke der Beschichtung	Korrosionsbeständigkeit	UV-Beständigkeit	Bearbeitungsfähigkeit	Garantie
Standardpolyester	25 µm	***	**	**	10 Jahre
Matt grobk. Polyester	35 µm	***	**	**	10 Jahre
Matt-Grobkörnig	35 µm	***	**	**	10 Jahre
PUREX	26 µm	***	**	**	15 Jahre
PURLAK	50 µm	****	***	***	Bis zu 30 Jahren
PURMAT	50 µm	****	****	***	Bis zu 30 Jahren
Colorcoat HPS 200	200 µm	****	****	****	Bis zu 30 Jahren

Bewertungsskala von * bis **** - wobei **** die höchste Bewertung bedeutet

voll modulare Plattenlänge

Module	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIMA Arad 350/25	0,765	1,115	1,465	1,815	2,165	2,515	2,865	3,215	3,565	3,915	4,265	4,615	4,965	5,315	5,665	6,015	6,365	6,715	7,065

* auf Größe zugeschnitten ist 5cm gleichmäßig verteilt



CE EN 14782

